OPLADER
& BSU
BLY - LITHIUM

12V

GYSFLASH 100.12

2,5 m: ref. 029071 / ref. 029453
5 m: ref. 029415 / ref. 029002

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 100.12 er en kraftig 100A inverteroplader. Den opretholder en perfekt stabiliseret spænding på 12V bly-syre- eller lithiumbatterier og bevarer dermed batteriets sundhed under demonstrationer i showrooms. Den garanterer også optimal opladningskvalitet til service af selv de mest avancerede køretøjer.

5 BRUGSMÅDER



- **Opladning:** til 12V bly- eller litiumbatterier (LFP) fra 5 til 1200 Ah.
- **Showroom :** sikrer strømkompensation ved brug af elektrisk tilbehør i et demonstrationskøretøj. Den styrer også optimal batteriopladning.
- **Diagnostik :** understøtter op til 100 A 12 V-batterier i køretøjer under diagnosefasen i vedligeholdelsesværksteder.
- **Skift batteri :** kompenserer for elektriske behov for at undgå tab af køretøjets hukommelse under batteriudskiftning.
- **Strømforsyningstilstand:** gør det muligt at bruge opladeren som en stabiliseret strømforsyning med høj effekt og justerbar reguleret spænding og maksimal strøm.

Leveres med kabler

2,5 - 16mm²	029071	029453
5 m - 16mm²	029415	029002

AUTOMATISK OPLADNING

- Forlænger levetiden og ydeevnen af bly- (gel-, AGM-, væske-, kalcium- osv.) og litium- (LFP) batterier.
- Specifik ladekurve i **7 trin** (blysyrebatteri) eller **8 trin** (lithiumjernfosfatbatteri) uden opsyn.
- Rgenopretter dybt afladede batterier >2 V *(Automatisk SOS-gendannelse).*

AVANCEREDE FUNKTIONER

- "Automatisk genstart" **-funktion** i tilfælde af strømsvigt med indstillinger i hukommelsen.
- **Kabelkontrol og kalibrering,** opladeren kan modtage kabler op til 8 m i 16 mm².
- **Låsemekanisme**forhindrer risikoen for forkert håndtering, ideel til garager og udstillingshaller.
- **Nem opladningsprofil** til forenklet opladning, der er egnet til alle blybatterier.
- Mulighed for at aktivere en **"Ekspert"-belastningskurve** , der giver dig mulighed for at definere dine egne belastningsparametre.

ULTRA-SIKKER

- **Beskytter køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse mod kortslutninger, omvendt polaritet og overbelastning. Antignistsystem.
- **Den udskiftelige sikring** beskytter mod håndteringsfejl.
- **Temperatursensor,** der forhindrer overophedning af intern elektronik.


ERGONOMISK

- **Holdbart etui** med stød- og vibrationsabsorberende puder.
- **Lav højde** (10,5 cm) for at laderen kan passere under et køretøj.
- Ingen ekstern ventilation sikrer **stille drift** og ingen støvindtrængning.




Intuitiv brugerflade
Tilgængelig på 22 sprog


TILBEHØR



Væghylde
055513



Transportkasse
060432



Anderson/Klemmer
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Anderson/NATO
2,5 m - 16 mm² 026810



Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<>Texas
0,2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

50 / 60 Od			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L×W×H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	66 A	20 › 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
										5 m					41 x 39 x 22,5 / 8

CE 41 q 39 u 22,5 / 8

E.

www.gys.fr